

Utfärdad: 27.3.2025

Träder i kraft: 31.3.2025

Giltighetstid: tills vidare

Rättsgrund:

Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014) 39 § 3 och 4 mom.

Transport- och kommunikationsverkets radiofrekvensföreskrift (4 AF/2025M).Bestämmelser om påföljderna för verksamhet som strider mot föreskriften finns i:
Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014) 348 § 1 mom.

I föreskriften hänvisas det till beslut och rekommendationer som utfärdats av Europeiska radiokommittén (ERC) och Europeiska kommittén för elektronisk kommunikation (ECC). Dessa beslut och rekommendationer är tillgängliga på Europeiska kommunikationskontorets (ECO) hemsidor på <https://cept.org/eco/>.**Ändringsuppgifter:**

Transport- och kommunikationsverkets föreskrift 15 AU/2024M av den 16 februari 2024 upphävs.

Samfrekvenser för radiosändare som befriats från kravet på tillstånd och användningen av dem**Innehåll**

1	Tillämpningsområde.....	3
1.1	Radiosändare som omfattas av föreskriftens tillämpningsområde	3
1.1.1	Radiosändare om vilkas användning en registreringsanmälan ska göras	4
2	Syfte.....	4
3	Innehav och användning av radiosändare utan radiotillstånd.....	5
4	Antenner och förstärkare som ansluts till radiosändare.....	5
5	Användning av radiosändare ombord på luftfartyg som befinner sig i luften	5
6	Definitioner.....	5
7	Mobilterminaler	5
7.1	Terminalutrustning för markbundna system som lämpar sig för tillhandahållande av digitala mobilnät och elektroniska kommunikationstjänster samt för lokala radionät som baserar sig på mobilteknologi	5
7.1.1	Användning av terminalutrustning i mobilnät ombord på luftfartyg (MCA)	6
7.1.2	Användning av terminalutrustning ombord på luftfartyg i ett markbundet nät eller system	6
7.2	Basstationer för mobilnät i luftfartyg (MCA)	6
7.3	Basstationer för mobilnät på fartyg (MCV)	7

7.4	Terminaler som hör till myndigheternas radionät (Virve).....	8
8	Utrustning för satellitsystem	8
8.1	Satellitterinaler för mobila satellitsystem.....	8
8.2	Terminalutrustning för icke-geostationär fast radio via satellit	9
8.3	Satellitterinaler för geostationär fast radio via satellit	9
8.4	Satellitjordstationer (AES) på samfrekvensen 14–14,5 GHz placerade ombord på flygplan	9
8.5	ESOMP-satellitterinaler för geostationär och icke-geostationär fast radio via satellit på rörliga plattformar.....	9
8.5.1	ESOMP-terminaler för geostationär radio via satellit ombord på luftfartyg inom frekvensområdet 27,5–30 GHz	9
8.5.2	ESOMP-terminaler för geostationär radio via satellit ombord på fartyg på 27,50 GHz–30,0 GHz.....	9
8.5.3	ESOMP-terminaler för geostationär radio via satellit som används för markbundna system på frekvensbandet 29,5–30 GHz	10
8.5.4	ESOMP-terminaler för icke-geostationär radio via satellit på frekvensbandet 29,5–30 GHz	10
8.6	Satellitterinaler för icke-geostationär fast radio via satellit på rörliga plattformar (ESIM) inom frekvensområdet 14,0–14,5 GHz	10
8.7	Satellitterinaler för geostationär fast radio via satellit på rörliga plattformar (ESIM) inom frekvensområdet 14,0–14,25 GHz	10
9	Utrustning för bredbandig dataöverföring och radiolänkar.....	10
9.1	Utrustningar för bredbandig dataöverföring, inklusive trådlösa lokalnät (WAS/RLAN)	10
9.2	Utrustningar för fast bredbandig dataöverföring (BFWA)	12
9.3	Fasta radiolänkanläggningar	13
10	Radiosändare med kort räckvidd.....	13
10.1	Icke-specificerade radiosändare med kort räckvidd	13
10.1.1	Samfrekvensband med apparatvisa begränsningar.....	16
10.2	Övervaknings- och larmapparater med låg effekt samt trygghetstelefoner	16
10.3	Styrnings-, övervaknings- och larmradaranläggningar	17
10.3.1	Samfrekvensband med apparatvisa begränsningar.....	18
10.4	Fjärridentifieringsutrustningar (RFID)	18
10.5	Trådlösa högtalare, öronmonitorer, hörlurar, hörselhjälpmmedel, hjälmtelefoner och radiomikrofoner	19
10.6	Medicinska implantat med låg effekt	20
10.7	Telematikutrustning för trafik	20
10.8	FM-sändare med låg effekt	22
10.9	UWB-utrustningar	22
10.9.1	Generisk användning av UWB.....	22
10.9.2	System för lokalisering och spårning, Typ 1 (LT1).....	22

10.9.3	UWB-utrustning i motorfordon och järnvägsfordon	22
10.9.4	Särskilda tillämpningar för radiolokalisering, lokalisering, spårning och datainsamling i frekvensbandet 6,0–8,5 GHz.....	22
10.9.5	UWB ombord på luftfartyg	22
10.9.6	UWB-utrustningar avsedda för avkänning av material.....	23
10.9.7	GPR/WPR-utrustningar	23
10.10	System för spårning och datainsamling	23
10.11	Fjärrstyrningsanordningar för modellflygplan	24
10.12	Automatisk fordonsidentifiering för järnvägsvagnar (AVI)	24
10.13	Induktiv utrustning	24
10.14	NMR-anordningar.....	24
11	Radiotelefoner och personsökare	24
11.1	PMR446-telefoner	24
11.2	Digitala PMR446-utrustningar.....	25
11.3	Radiosändare för fritidsbruk och arbetsförbindelser (RHA68)	25
11.4	Personsökare	27
11.4.1	Samfrekvenser för personsökare som tagits i bruk senast 31.12.2004:	27
11.4.2	Samfrekvenser med apparatvisa begränsningar:	27
11.5	Sladdlösa CT1-telefoner som tagits i bruk senast 31.12.2003 och sladdlösa CT2-telefoner som tagits i bruk senast 31.12.2004 samt DECT-apparater.....	27
11.6	CB- och PR 27-telefoner	28
11.7	LA-telefoner som godkänts med stöd av post- och telestyrelsens bestämmelser av 25.3.1981 och som tagits i bruk senast 31.12.1992	28
12	Ikraftträdande.....	29

1 Tillämpningsområde

1.1 Radiosändare som omfattas av föreskriftens tillämpningsområde

Denna föreskrift tillämpas på följande radiosändare vilka ska användas endast på de samfrekvenser som finns i föreskriften och vilkas överensstämmelse med väsentliga krav har säkerställts på det sätt som avses i 255 § i lagen om tjänster inom elektro-nisk kommunikation:

- 1) terminalutrustning för digitala mobilnät och markbundna system som lämpar sig för tillhandahållande av elektroniska kommunikationstjänster samt för lo-kala radionät som baserar sig på mobilteknologi
- 2) myndigheternas radionät (VIRVE) tillhöriga terminalutrustningar
- 3) satellitterminaler för mobil radio via satellit, som kontrolleras av satellitsystem med en sändar- och mottagardel, samt satellitterminaler för mobil trafik regi-strerade för ett satellitsystem med enbart en sändardel, med undantag av stat-ioner ombord på fartyg och luftfartyg som fungerar på frekvensbanden 1626,5–1645,5 MHz och 1646,5–1660,5 MHz
- 4) terminalutrustning för icke-geostationär fast radio via satellit
- 5) satellitterminaler för geostationär fast radio via satellit

TRAFICOM/199990/03.04.05.00/2024
15 AV/2025M

- 6) satellitjordstationer på samfrekvensen 14–14,5 GHz, placerade ombord på flygplan (AES)
- 7) ESOMP-satellitterminaler för geostationär och icke-geostationär fast radio via satellit på rörliga plattformar
- 8) satellitterminaler för icke-geostationär fast radio via satellit på rörliga plattformar (ESIM) inom frekvensområdet 14,0–14,5 GHz
- 9) satellitterminaler för geostationär fast radio via satellit på rörliga plattformar (ESIM) inom frekvensområdet 14,0–14,25 GHz
- 10) utrustningar för bredbandig dataöverföring, inklusive trådlösa lokalanät (WAS/RLAN)
- 11) utrustningar för fast bredbandig dataöverföring (BFWA)
- 12) fasta radiolänkanläggningar
- 13) icke-specificerade radiosändare med kort räckvidd
- 14) övervaknings- och larmapparater med låg effekt samt trygghetstelefoner
- 15) styrnings-, övervaknings- och larmradaranläggningar
- 16) fjärridentifieringsutrustningar (RFID)
- 17) trådlösa högtalare, öronmonitorer, hörlurar, hörselhjälpmmedel, hjälmtelefoner och radiomikrofoner
- 18) medicinska implantat med låg effekt
- 19) telematikutrustning för trafik
- 20) FM-sändare med låg effekt
- 21) UWB-utrustningar
- 22) system för spårning och datainsamling
- 23) fjärrstyrningsanordningar för modellflygplan
- 24) automatisk fordonsidentifiering för järnvägsvagnar (AVI)
- 25) induktiv utrusning
- 26) NMR-anordningar
- 27) PMR446-telefoner
- 28) digitala PMR446-utrustningar
- 29) radiosändare för fritidsbruk och arbetsförbindelser (RHA68)
- 30) personsökare
- 31) sladdlösa CT1- och CT2-telefoner samt DECT-apparater
- 32) CB- och PR 27-telefoner
- 33) LA-telefoner

1.1.1 Radiosändare om vilkas användning en registreringsanmälan ska göras

Denna föreskrift tillämpas också på följande radiosändare som uppfyller förutsättningarna för att radiotillstånd inte behövs och för vilkas innehav och användning det till Transport- och kommunikationsverket har gjorts en registreringsanmälan som avses i 39 § 4 mom. i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation:

- 1) basstationer för GSM1800-, UMTS2100- och LTE1800-radiosystem, placerade ombord på luftfartyg och avsedda för tillhandahållande av mobilkommunikationstjänster (MCA) ombord på luftfartyg samt
- 2) basstationer för GSM1800-, UMTS2100-, LTE1800- och LTE2600-radiosystem, placerade ombord på fartyg och avsedda för tillhandahållande av mobilkommunikationstjänster (MCV) ombord på fartyg.

2 Syfte

I denna föreskrift föreskrivs om samfrekvenser för samt användning och registrering av sådana radiosändare vilkas överensstämmelse har säkerställts på det sätt som anges i

lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och för vilkas innehav och användning inte behövs ett radiotillstånd.

3 Innehav och användning av radiosändare utan radiotillstånd

Radiotillstånd enligt 39 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation behövs inte för innehav och användning av de radiosändare som avses ovan i 1.1. Om innehavet och användningen av en radiosändare ska dock göras en skriftlig registreringsanmälan som avses i 39 § 4 mom. i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation, för att radiotillstånd för innehav och användning av en radiosändare som avses i 1.1.1 inte behövs.

4 Antenner och förstärkare som ansluts till radiosändare

Till radiosändaren får anslutas och med radiosändaren får användas endast en antenn av den typ som gör att kombinationen som bildas överensstämmer med krav.

En förstärkare får inte anslutas till förbindelsen mellan radiosändaren och antennen, om inte apparatkombinationens överensstämelse med väsentliga krav har säkerställts.

5 Användning av radiosändare ombord på luftfartyg som befinner sig i luften

Radiosändare får inte användas ombord på modellflygplan, obemannat luftfartyg eller annat luftfartyg som befinner sig i luften, ifall detta inte är tillåtet enligt de särskilda bestämmelser om användning av radiosändare som finns nedan i punkterna 7-11.

6 Definitioner

Strålningseffekt

Samverkan av sändarens effekt och antennförstärkning minskad med transmissionslinjens dämpning är radiosändarens strålningseffekt. Den högsta tillåtna strålningseffekten anges med enheten W ERP vid jämförelse med en dipolantenn (förstärkning dBd) eller med enheten W EIRP vid jämförelse med en isotrop antenn (förstärkning dBi).

Duty faktor

Duty faktorn definierar en sändares relativa sändningstid i en en timmes period, om inte något annat har definierats.

7 Mobilterminaler

7.1 Terminalutrustning för markbundna system som lämpar sig för tillhandahållande av digitala mobilnät och elektroniska kommunikationstjänster samt för lokala radionät som baserar sig på mobilteknologi

452,425–456,925 MHz

703–733 MHz

832–862 MHz

880–915 MHz

1710–1785 MHz

1920–1980 MHz
2300–2320 MHz, lokala nät
2500–2620 MHz
3400–3800 MHz
24,250–25,100 GHz, lokala nät
25,100–27,500 GHz

7.1.1 Användning av terminalutrustning i mobilnät ombord på luftfartyg (MCA)

Terminalutrustning för mobilnät som använder GSM- eller LTE-teknologi på 1710–1785 MHz samt terminalutrustning för mobilnät som använder UMTS-teknologi på 1920–1980 MHz får användas ombord på luftfartyg som befinner sig i luften på minst 3000 meters höjd och som är försett med en basstation enligt Europeiska kommissionens beslut 2008/294/EG och 2013/654/EU samt genomförandebeslut (EU) 2016/2317.

7.1.2 Användning av terminalutrustning ombord på luftfartyg i ett markbundet nät eller system

Det är tillåtet att använda en terminalutrustning för ett markbundet system som lämpar sig för tillhandahållande av mobilnät eller elektroniska kommunikationstjänster ombord på modellflygplan, obemannat luftfartyg eller i annat luftfartyg som befinner sig i luften, om terminalutrustningen behövs för att sköta offentliga förvaltningsuppgifter, efterspaning som avses i polislagen (872/2011), räddningsväsendets uppgifter som avses i räddningslagen (379/2011), prehospital akutsjukvård och första insatsen som avses i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) eller för att sköta en övervaknings- eller underhållsuppgift som är väsentlig med tanke på att trygga försörjningsberedskapen. Det är också tillåtet att använda terminalutrustningen, om de instanser som sköter dessa uppgifter över eller utbildar sig till dessa uppgifter. Det är dock inte tillåtet att använda terminalutrustning utan radiotillstånd på frekvenserna 2300–2320 MHz, 24,250–25,100 GHz ja 25,100–27,500 GHz.

7.2 Basstationer för mobilnät i luftfartyg (MCA)

Samfrekvenser för basstationer för mobilnät i luftfartyg:

1805–1880 MHz	GSM1800
1805–1880 MHz	LTE1800
1805–1880 MHz	5G NR, icke-AAS
2110–2170 MHz	UMTS2100

Kraven på funktion:

- för sändning från ett system för mobilkommunikationstjänster i luftfartyg är den lägsta tillåtna höjden över marken 3000 meter
- till och med den 1 januari 2026 måste systemet eller luftfartygsskrovet förhindra att mobila terminaler kopplar till mobila UMTS-nät på marken som fungerar på frekvensområdena 925–960 MHz, eller 2110–2170 MHz
- under tiden som systemet är i drift måste det begränsa sändningseffekten för alla GSM-mobilterminaler som sänder i 1800 MHz-bandet till ett nominellt värde av 0 dBm/200 kHz; detta gäller alla stadier av kommunikationen, även etableringen av förbindelsen

TRAFICOM/199990/03.04.05.00/2024
 15 AV/2025M

- under tiden som systemet är i drift måste det begränsa sändningseffekten för alla LTE-mobilterminaler som sänder i 1800 MHz-bandet till ett nominellt värde av 5 dBm / 5 MHz; detta gäller alla stadier av kommunikationen
- under tiden som systemet är i drift måste det begränsa sändningseffekten för alla 5G NR-mobilterminaler som sänder i 1800 MHz-bandet till ett nominellt värde av 5 dBm; detta gäller alla stadier av kommunikationen, även etableringen av förbindelsen
- under tiden som systemet är i drift måste det begränsa sändningseffekten för alla UMTS-mobilterminaler som sänder i 2100 MHz-bandet till ett nominellt värde av -6 dBm / 3,84 MHz; detta gäller alla stadier av kommunikationen och det högsta antalet användare bör inte överstiga 20

I fråga om utstrålad effekt från basstationen på olika höjder och frekvensband samt användning av systemet ska i övrigt iakttas kommissionens beslut om mobilkommunikationstjänster i luftfartyg (MCA-tjänster)¹.

7.3 Basstationer för mobilnät på fartyg (MCV)

Samfrekvenser för basstationer för mobilnät på fartyg:

1805–1880 MHz	GSM, LTE icke-AAS, 5G NR icke-AAS
2110–2170 MHz	UMTS
2620–2690 MHz	LTE icke-AAS, 5G NR icke-AAS

För fartygsbasstationer, den maximala effektnivån uppmätt utomhus på fartyget:

System	Frekvensband [MHz]	Effektnivå	Anmärkningar
GSM	1805–1880	-80 dBm/200 kHz	0 dBi med en uppmätt antennförstärkning
LTE icke-AAS	1805–1880	-98 dBm/5 MHz	
5G NR icke-AAS	1805–1880	-98 dBm/5 MHz	motsvarar -120 dBm/15 kHz*
UMTS	2110–2170	-102 dBm/5 MHz	pilotkanal, Common Pilot Channel
LTE icke-AAS	2620–2690	-98 dBm/5 MHz	
5G NR icke-AAS	2620–2690	-98 dBm/5 MHz	motsvarar -120 dBm/15 kHz*

*För andra SSB-kanalbredder än 15 kHz ska en omräkningsfaktor på $10 \cdot \log_{10}(\text{SSB-kanalbrädd}/15 \text{ kHz})$ läggas till.

Minimiavstånd från baslinjen enligt i Förenta nationernas havsrättskonvention för användning av systemet samt avstånd inom vilket endast inomhusantennar får användas för fartygsbasstationer:

¹ Kommissionens beslut om harmoniserade villkor för radiospektrumanvändning för mobilkommunikationstjänster i luftfartyg i gemenskapen (2008/294/EG) och kommissionens genomförandebeslut om ändring av beslut 2008/294/EG i syfte att inbegripa ytterligare åtkomstteknik och frekvensband för mobilkommunikationstjänster i luftfartyg. (2013/654/EU). Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/2317 om ändring av kommissionens beslut 2008/294/EG och kommissionens genomförandebeslut 2013/654/EU, för att förenkla användning av mobilkommunikation ombord på luftfartyg (mobilkommunikationstjänster) i unionen. Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/2324 om ändring av beslut 2008/294/EG i syfte att inbegripa ytterligare åtkomstteknik och åtgärder för drift av mobilkommunikationstjänster i luftfartyg i unionen.

System	Minimiavstånd [sjömil]	Avstånd inom vilket endast inomhus- antenner får användas för fartygs- basstationer [sjömil]
GSM	2	2-12
LTE icke-AAS	4	4-12
UMTS	2	2-12
5G NR icke-AAS	4	4-12

Bärvågen för LTE icke-AAS-, UMTS- samt 5G NR icke-AAS -systemens basstationer ska avvika från bärvågornas mittfrekvenser för de nät som finns på land.

Vad gäller övrig användning av basstationer ska iakttas kommissionens beslut om mobila kommunikationstjänster på fartyg (MCV-tjänster)².

7.4 Terminaler som hör till myndigheternas radionät (Virve)

380,0125 MHz + (0...199) x 25 kHz (380,0125–384,9875 MHz)

Direkta kanaler (DMO):

380,0125 MHz + (0...239) x 25 kHz (380,0125–385,9875 MHz)

390,0125 MHz + (0...239) x 25 kHz (390,0125–395,9875 MHz)

Användning är också tillåten ombord på luftfartyg och annan utrustning som används för luftfart.

8 Utrustning för satellitsystem

8.1 Satellitterminaler för mobila satellitsystem³

Terminaler med en sändar- och mottagardel:

148,00–150,05 MHz Orbcomm, Swarm och Myriota

399,9–400,05 MHz

Argos Kineis och Myriota

1610,0–1626,5 MHz

1980–1995 MHz

Inmarsat Ventures Limited. Användning är också tillåten ombord på luftfartyg som befinner sig i luften på över en kilometers höjd.

1995–2010 MHz

Solaris Mobile Limited. Användning är också tillåten ombord på luftfartyg som befinner sig i luften.

1626,5-1645,5 MHz

1646,5–1660,5 MHz

² Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2024/340 om harmoniserade villkor för radiospektrumanvändning för mobila kommunikationstjänster på fartyg i unionen och om upphävande av beslut 2010/166/EU.

³ ERC:s beslut ERC/DEC/(99)05 och ERC/DEC/(99)06. Satellitterminaler på frekvensbandet 148 - 149,9 MHz får inte förorsaka störningar i den övriga radiokommunikationen. Användningen ska avbrytas, om det blir störningar, och användningen får inte fortsätta innan återkommande störningar har förhindrats. ECC:s beslut ECC/DEC/(06)09, ECC/DEC/(12)01, ECC/DEC/(09)02 och ECC/DEC/(09)04. Europeiska kommissionens beslut 2007/98/EG och 2009/449/EG samt Europaparlamentets och rådets beslut 626/2008/EG.

1670–1675 MHz

Terminaler med enbart en sändardel:

401,620–401,680 MHz	Radiosändare för spårning i Argos satellitsystem ⁴ .
1613,8–1626,5 MHz	Effektiv strålningseffekt ≤ 30 dBm EIRP. Duty faktor ≤ 1 %.

8.2 Terminalutrustning för icke-geostationär fast radio via satellit⁵

14,00–14,25 GHz	Effektiv strålningseffekt ≤ 60 dBW EIRP.
14,25–14,5 GHz	Effektiv strålningseffekt ≤ 45 dBW EIRP.

Terminalutrustningen ska vara fast placerad.

8.3 Satellitterminaler för geostationär fast radio via satellit⁶

14,0–14,25 GHz	Effektiv strålningseffekt ≤ 60 dBW EIRP
14,25–14,5 GHz	Effektiv strålningseffekt ≤ 50 dBW EIRP
29,5–30,00 GHz	Effektiv strålningseffekt ≤ 60 dBW EIRP

Satellitterminaler ska vara fast placerade.

8.4 Satellitjordstationer (AES) på samfrekvensen 14–14,5 GHz placerade ombord på flygplan⁷

14–14,5 GHz	Effektiv strålningseffekt ≤ 50 dBW EIRP.
-------------	--

8.5 ESOMP-satellitterminaler för geostationär och icke-geostationär fast radio via satellit på rörliga plattformar⁸

8.5.1 ESOMP-terminaler för geostationär radio via satellit ombord på luftfartyg inom frekvensområdet 27,5–30 GHz

Effektiv strålningseffekt för satellitterminaler inom flygfältsområdet ≤ 58,4 dBW

Effektiv strålningseffekt för satellitterminaler utanför flygfältsområdet ≤ 60 dBW

Satellitterminaler placeras ombord på luftfartyg ska fungera i enlighet med ECC:s beslut ECC/DEC/(13)01. På frekvensbanden 27,8285–28,4445 GHz och 28,9485–29,4525 GHz ska satellitterminalen uppfylla de gränser för effekttäthet som finns i bilaga 2 till detta ECC-beslut för att skydda fast radio.

8.5.2 ESOMP-terminaler för geostationär radio via satellit ombord på fartyg på 27,50 GHz–30,0 GHz

Satellitterminalen effektiva strålningseffekt ≤ 60 dBW

⁴ Argos certifierad sändare, med individuell identifikation.

⁵ ECC:s beslut ECC/DEC/(17)04.

⁶ ECC:s beslut ECC/DEC/(06)03 (HEST) och ECC/DEC/(06)02 (LEST).

⁷ ECC:s beslut ECC/DEC/(05)11.

⁸ ECC:s beslut ECC/DEC/(13)01 och ECC/DEC/(15)04.

TRAFICOM/199990/03.04.05.00/2024
 15 AV/2025M

Satellitterinaler som placeras ombord på fartyg ska fungera i enlighet med ECC:s beslut ECC/DEC/(13)01. På frekvensbanden 27,8285–28,4445 GHz och 28,9485–29,4525 GHz ska satellitterinalen uppfylla de gränser för effekttäthet som finns i bilaga 2 till detta ECC-beslut för att skydda fast radio.

8.5.3 ESOMP-terminaler för geostationär radio via satellit som används för markbundna system på frekvensbandet 29,5–30 GHz

Effektiv strålningseffekt för satellitterinaler inom flygfältsområdet ≤ 52,4 dBW

Effektiv strålningseffekt för satellitterinaler utanför flygfältsområdet ≤ 60 dBW

Satellitterinalen i markbunden användning ska fungera i enlighet med ECC:s beslut ECC/DEC/(13)01.

8.5.4 ESOMP-terminaler för icke-geostationär radio via satellit på frekvensbandet 29,5–30 GHz

Effektiv strålningseffekt för satellitterinaler placerats ombord på luftfartyg inom flygfältsområdet ≤ 58,4 dBW.

Effektiv strålningseffekt för satellitterinaler i markbunden användning inom flygfältsområdet ≤ 52,4 dBW.

Effektiv strålningseffekt för satellitterinaler utanför flygfältsområdet ≤ 70 dBW.

Satellitterinalen för icke-geostationär radio via satellit ska fungera i enlighet med ECC:s beslut ECC/DEC/(15)04.

8.6 Satellitterinaler för icke-geostationär fast radio via satellit på rörliga plattformar (ESIM) inom frekvensområdet 14,0–14,5 GHz⁹

14,0–14,5 GHz	Effektiv strålningseffekt ≤ 54,5 dBW EIRP
---------------	---

Satellitterinalen ska fungera i enlighet med ECC:s beslut ECC/DEC/(18)05 och uppfylla kraven i bilaga 1 till beslutet.

Satellitterinalen får också användas ombord på luftfartyg.

8.7 Satellitterinaler för geostationär fast radio via satellit på rörliga plattformar (ESIM) inom frekvensområdet 14,0–14,25 GHz¹⁰

14,0–14,25 GHz	Effektiv strålningseffekt ≤ 54,5 dBW EIRP
----------------	---

9 Utrustning för bredbandig dataöverföring och radiolänkar

9.1 Utrustningar för bredbandig dataöverföring, inklusive trådlösa loknät (WAS/RLAN)¹¹

863–868 MHz	Datanät ²⁰ . Effektiv strålningseffekt ≤ 25 mW ERP. Kanalbredd minst 600 kHz och högst 1 MHz. Duty
-------------	--

⁹ ECC:s beslut ECC/DEC/(18)05

¹⁰ ECC:s beslut ECC/DEC/(18)04

¹¹ Radiosändare med kort räckvidd, ERC:s rekommendation CEPT/ERC/REC 70-03, bilaga 3 i tillämpliga delar och ECC:s beslut ECC/DEC/(04)08 och ECC/DEC/(20)01. Europeiska kommissionens beslut (EU) 2022/179, (EU) 2022/2307 och (EU) 2021/1067, som kompletterats med genomförandebeslut (EU) 2024/3157 och med korrigendum 2025/90006 av den 3 januari 2025. Europeiska kommissionens beslut 2006/771/EG, som kompletterats med genomförandebeslut (EU) 2025/105. Europeiska kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/1538 och (EU) 2022/172.

TRAFICOM/199990/03.04.05.00/2024
 15 AV/2025M

faktor för centralstationer $\leq 10\%$ och för annan nätverksutrustning $\leq 2,8\%$.

917,400–919,400 MHz

Datanät²⁰. Effektiv strålningseffekt ≤ 25 mW ERP. Kanalbredd minst 600 kHz och högst 1 MHz. Duty faktor för centralstationer $\leq 10\%$ och för annan nätverksutrustning $\leq 2,8\%$. Transportabla och mobila stationer ska kontrolleras av en centralstation.

2400,000–2483,500 MHz

Effektiv strålningseffekt ≤ 100 mW EIRP. Användning är också tillåten ombord på luftfartyg som befinner sig i luften eller i någon annan utrustning som används för luftfart.

5150,000–5250,000 MHz

WAS/RLAN. Användning är tillåten inomhus, inbegripet vägfordon, tåg och luftfartyg, samt i begränsad omfattning utomhus WAS/RLAN¹². På frekvensbandet 5170–5250 MHz är användningen också tillåten i ett obemannat luftfartyg. Effektiv strålningseffekt ≤ 200 mW EIRP, med undantag för utrustning som installerats inne i vägfordon högst 40 mW EIRP, samt utrustning som installerats inne i tåg högst 40 mW EIRP, om dämpningen av tågets konstruktion från inomhus till utomhus är mindre än 12 dB. Sändningens spektrala effekttäthet bör vara ≤ 10 mW/1 MHz EIRP.

5250,000–5350,000 MHz

WAS/RLAN. Användning är tillåten endast inne i byggnader och inne på tåg¹³. Effektiv strålningseffekt ≤ 200 mW EIRP, sändningens spektrala effekttäthet bör vara ≤ 10 mW/1 MHz EIRP.

5470,000–5725,000 MHz

WAS/RLAN. Effektiv strålningseffekt ≤ 1 W EIRP, sändningens spektrala effekttäthet bör vara ≤ 50 mW/1 MHz EIRP. Installationer i vägfordon är tillåtna endast för utrustning som styrs av en fast WAS/RLAN-station med DFS-funktion. Installationer i luftfartyg är inte tillåtna¹⁴. Användning är inte tillåten ombord på obemannade luftfartyg.

5945,000–6425,000 MHz

WAS/RLAN utrustningar med låg effekt för inomhusbruk (LPI WAS/RLAN). Effektiv strålningseffekt ≤ 23 dBm EIRP, sändningens spektrala effekttäthet ≤ 10 dBm/MHz EIRP. Får endast användas inomhus (även ombord på luftfartyg samt på tåg där det finns metallbelagda eller motsvarande dämpande fönster).

¹² Om utrustning används utomhus är fasta installationer och utomhusantennar eller installationer i vägfordons yttre kaross inte tillåtna.

¹³ WAS/RLAN-användning är tillåten med en strålningseffekt på högst 100 mW EIRP t.o.m. 31.12.2028 i stora luftfartyg (exklusive flermotoriga helikoptrar) enligt kommissionens förordning (EU) nr 1321/2014.

¹⁴ Förutom frekvensbandet 5600–5650 MHz är WAS/RLAN-användning tillåten med en strålningseffekt på högst 100 mW EIRP t.o.m. 31.12.2028 i stora luftfartyg (exklusive flermotoriga helikoptrar) enligt kommissionens förordning (EU) nr 1321/2014.

5945,000–6425,000 MHz

WAS/RLAN utrustningar med mycket låg effekt (VLP WAS/RLAN). Effektiv strålningseffekt $\leq 14 \text{ dBm EIRP}$, sändningens spektrala effekttäthet $\leq 1 \text{ dBm/MHz EIRP}$ eller 10 dBm/MHz om kanalbredden är mindre än 20 MHz. Om spektral effekttäthet är över 1 dBm/MHz måste frekvenshoppning användas (minst 15 hoppkanaler). Får inte användas ombord på obemannade luftfartyg.

57,0–71,0 GHz

Effektiv strålningseffekt $\leq 40 \text{ dBm EIRP}$, sändningens spektrala effekttäthet $\leq 23 \text{ dBm/MHz EIRP}$ och sändningseffekt $\leq 27 \text{ dBm}$. Användningen är också tillåten ombord på luftfartyg som befinner sig i luften eller i någon annan utrustning som används för luftfart.

57,0–71,0 GHz

Effektiv strålningseffekt $\leq 55 \text{ dBm EIRP}$, sändningens spektrala effekttäthet $\leq 38 \text{ dBm/MHz EIRP}$ och sändarantennens förstärkning minst 30 dBi. Endast fasta installationer utomhus.

57,0–71,0 GHz

Effektiv strålningseffekt $\leq 40 \text{ dBm EIRP}$, sändningens spektrala effekttäthet $\leq 23 \text{ dBm/MHz EIRP}$. Fasta installationer utomhus är inte tillåtna. Användning är också tillåten ombord på luftfartyg som befinner sig i luften eller i någon annan utrustning som används för luftfart.

RLAN-utrustningar på frekvensbanden 5250–5350 MHz och 5470–5725 MHz ska använda effektbegränsning med en genomsnittlig modereringsfaktor på minst 3 dB av systemens maximala tillåtna uteffekt. Om effektbegränsning inte används ska den maximala utstrålade medeleffekten och motsvarande begränsningar för medeleffekttätheten för 5250–5350 MHz och 5470–5725 MHz banden minskas med 3 dB.

RLAN-utrustningar på banden 5250–5350 MHz och 5470–5725 MHz ska använda modereringsteknik som ger minst samma skydd som detekterings-, drifts- och svarskraven i standarden EN 301 893.

9.2 Utrustningar för fast bredbandig dataöverföring (BFWA)¹⁵

5725,000–5795,000 MHz

Effektiv strålningseffekt $\leq 4 \text{ W EIRP}$, sändningens spektrala effekttäthet bör vara $\leq 23 \text{ dBm/1 MHz EIRP}$.

5815,000–5850,000 MHz

Effektiv strålningseffekt $\leq 4 \text{ W EIRP}$, sändningens spektrala effekttäthet bör vara $\leq 23 \text{ dBm/1 MHz EIRP}$.

Utrustningar på frekvensbandet 5725–5795 MHz och 5815–5850 MHz ska använda modereringsteknik som ger minst samma skydd som detekterings-, drifts- och svarskraven i standarden EN 302 502.

¹⁵ ECC:s rekommendation ECC/REC/(06)04.

9.3 Fasta radiolänkanläggningar¹⁶

59,0–63,0 GHz

Sändarens effekt ≤ 10 dBm och effektiv strålningseffekt ≤ 55 dBm/MHz EIRP. Sändarens spektrala effektätthet ≤ -10 dBm/MHz.

10 Radiosändare med kort räckvidd

10.1 Icke-specificerade radiosändare med kort räckvidd¹⁷

Användningen är också tillåten ombord på luftfartyg som befinner sig i luften eller i någon annan utrustning som används för luftfart.

13,553–13,567 MHz

Effektiv strålningseffekt ≤ 10 mW ERP.

26,825 MHz

Sändarens effekt för utrustning med ytter antenn ≤ 500 mW och effektiv strålningseffekt för utrustning med integralantenn ≤ 100 mW ERP. Kanalbredd 10 kHz. Tal-, audio- och videotillämpningar är inte tillåtna.

26,845 "

26,865 "

26,885 "

26,905 "

26,925 "

26,935 "

26,945 "

26,995 "

27,045 "

27,095 "

27,145 "

27,195 "

27,255 "

26,957–27,283 MHz

Effektiv strålningseffekt ≤ 10 mW ERP.

40,660–40,790 MHz

Sändarens effekt för utrustning med ytter antenn ≤ 500 mW och effektiv strålningseffekt för utrustning integralantenn ≤ 100 mW ERP. Tal-, audio- och videotillämpningar är inte tillåtna.

40,660–40,700 MHz

Effektiv strålningseffekt ≤ 10 mW ERP.

138,200–138,450 MHz

 Effektiv strålningseffekt ≤ 500 mW ERP.
 Duty faktor ≤ 10 %.

169,400–169,475 MHz

 Effektiv strålningseffekt ≤ 500 mW ERP.
 Duty faktor ≤ 1 %.

169,400–169,4875 MHz

 Effektiv strålningseffekt ≤ 10 mW ERP.
 Duty faktor ≤ 0,1 %.

¹⁶ ECC:s rekommendation ECC/REC/(09)01.

¹⁷ Icke-specificerade radiosändare med kort räckvidd kan vara till exempel övervaknings-, larm-, telemetri-, fjärrstyrnings- och dataöverföringsapparater, trygghetstelefoner, videotillämpningar eller andra motsvarande tillämpningar. ERC:s rekommendation CEPT/ERC/REC 70-03, bilagorna 1 och 8 i tillämpliga delar, ERC:s beslut ERC/DEC/(01)12 i tillämpliga delar. Europeiska kommissionens beslut 2006/771/EG, som kompletterats med genomförandebeslut (EU) 2025/105. Europeiska kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/1538 och (EU) 2022/172.

TRAFICOM/199990/03.04.05.00/2024
 15 AV/2025M

169,4875–169,5875 MHz	Effektiv strålningseffekt ≤ 10 mW ERP. Duty faktor ≤ 0,001 % ¹⁸ .
169,5875–169,8125 MHz	Effektiv strålningseffekt ≤ 10 mW ERP. Duty faktor ≤ 0,1 %.
433,050–434,790 MHz	Effektiv strålningseffekt ≤ 25 mW ERP. Duty faktor ≤ 10 % ¹⁹ .
433,050–434,790 MHz	Effektiv strålningseffekt ≤ 1 mW ERP.
434,040–434,790 MHz	Effektiv strålningseffekt ≤ 10 mW ERP. Kanalbredd ≤ 25 kHz.
468,200 MHz	Sändarens effekt ≤ 500 mW och effektiva strålningseffekt ≤ 500 mW ERP. Kanalbredd ≤ 25 kHz. Sista dagen att ta nya utrustningar i bruk är 31.12.2007.
862–863 MHz	Effektiv strålningseffekt ≤ 25 mW ERP. Duty faktor ≤ 0,1%. Kanalbredd ≤ 350 kHz.
863,000–865,000 MHz	Effektiv strålningseffekt ≤ 25 mW ERP. Duty faktor ≤ 0,1 % eller tillämpligt accessprotokoll ²² .
865,000–868,000 MHz	Effektiv strålningseffekt ≤ 25 mW ERP. Duty faktor ≤ 1% eller tillämpligt accessprotokoll ²² .
865,000–868,000 MHz	Datanät ²⁰ . Sändningarna är endast tillåtna på frekvenserna 865,600–865,800 MHz, 866,200–866,400 MHz, 866,800–867,000 MHz och 867,400–867,600 MHz.
	Effektiv strålningseffekt ≤ 500 mW ERP. Kanalbredd ≤ 200 kHz. Duty faktor för centralstationer ≤ 10 % och för annan nätverksutrustning ≤ 2,5 %. Automatisk effektreglering (APC) eller motsvarande mitieringsteknik.

¹⁸ Klockan 00.00–06.00 får duty faktorn vara ≤ 0,1 %.

¹⁹ Duty faktorn ≤ 10 % för detta frekvensband trädde i kraft för radiosändare som släpps ut på marknaden från 1.4.2003. Före denna tidpunkt fanns inga begränsningar för duty faktorn.

²⁰ Med datanät avses en helhet som består av flera radiosändare med kort räckvidd som utgör ett radionät. Centralstation (nätverksaccesspunkten) är en central anslutningspunkt mellan utrustning i datanätet och ett externt nät.

TRAFICOM/199990/03.04.05.00/2024
15 AV/2025M

868,000–870,000 MHz ²¹	Effektiv strålningseffekt ≤ 25 mW ERP. Duty faktor ≤ 0,1 % eller tillämpligt accessprotokoll ²² .
868,000–868,600 MHz	Effektiv strålningseffekt ≤ 25 mW ERP. Duty faktor ≤ 1 % eller tillämpligt accessprotokoll ²² .
868,700–869,200 MHz	Effektiv strålningseffekt ≤ 25 mW ERP. Duty faktor ≤ 0,1 % eller tillämpligt accessprotokoll ²² .
869,400–869,650 MHz	Effektiv strålningseffekt ≤ 500 mW ERP. Duty faktor ≤ 10 % eller tillämpligt accessprotokoll ²² .
869,700–870,000 MHz	Effektiv strålningseffekt ≤ 5 mW ERP.
869,700–870,000 MHz	Effektiv strålningseffekt ≤ 25 mW ERP. Duty faktor ≤ 1 % eller tillämpligt accessprotokoll (trafikprotokoll) ²² .
870,000–873,000 MHz	Effektiv strålningseffekt ≤ 25 mW ERP. Kanalbredd ≤ 600 kHz. Duty faktor ≤ 1 %.
874,000–874,400 MHz	Datanät ²⁰ . Effektiv strålningseffekt ≤ 500 mW ERP. Kanalbredd ≤ 200 kHz. Duty faktor för centralstationer ≤ 10 % och för annan nätverksutrustning ≤ 2,5 %. Automatisk effektreglering (APC) eller motsvarande mitigeringssteknik. Transportabla och mobila stationer ska kontrolleras av en centralstation.
917,300–918,900 MHz	Datanät ²⁰ . Sändningarna är endast tillåtna på frekvenserna 917,300–917,700 MHz och 918,500–918,900 MHz. Effektiv strålningseffekt ≤ 500 mW ERP. Kanalbredd ≤ 200 kHz. Duty faktor för centralstationer ≤ 10 % och för annan nätverksutrustning ≤ 2,5 %. Automatisk effektreglering (APC) eller motsvarande mitigeringssteknik. Transportabla och mobila stationer ska kontrolleras av en centralstation.
917,400–919,400 MHz	Datanät ²⁰ . Effektiv strålningseffekt ≤ 25 mW ERP. Kanalbredd ≤ 600 kHz. Duty faktor ≤ 1 %. Transportabla och mobila stationer ska kontrolleras av en centralstation.

²¹ Delbanden 868,600–868,700 MHz, 869,200–869,250 MHz, 869,250–869,300 MHz, 869,300–869,400 MHz, 869,650–869,700 MHz ingår inte, emedan dessa delband har anvisats för övervaknings- och larmapparater med låg effekt samt för trygghetstelefoner.

²² Ett tillämpligt accessprotokoll (trafikprotokoll) har definierats i ETSI:s standard EN 300 220.

TRAFICOM/199990/03.04.05.00/2024
 15 AV/2025M

2400,000–2483,500 MHz	Effektiv strålningseffekt ≤ 10 mW EIRP.
5725–5875 MHz	Effektiv strålningseffekt ≤ 25 mW EIRP.
24,00–24,25 GHz	Effektiv strålningseffekt ≤ 100 mW EIRP.
57–64 GHz	Effektiv strålningseffekt ≤ 100 mW EIRP. Sändarens effekt ≤ 10 dBm.
61,00–61,50 GHz	Effektiv strålningseffekt ≤ 100 mW EIRP.
122–122,25 GHz	Effektiv strålningseffekt ≤ 10 dBm EIRP/250 MHz och sändningens spektrala effekttäthet ≤ -48 dBm/MHz med en elevation på > 30 grader.
122,25–123 GHz	Effektiv strålningseffekt ≤ 100 mW EIRP.
244–246 GHz	Effektiv strålningseffekt ≤ 100 mW EIRP.

10.1.1 Samfrekvensband med apparatvisa begränsningar

230,000–231,000 MHz	Samfrekvensområde för trygghetstelefoner, vilkas överensstämmelse med väsentliga krav säkerställts på grundval av en ansökan som lämnats in före 1.8.1997 och vilka tagits i bruk senast 30.6.1998, och för icke-specificerade radiosändare med kort räckvidd, vilkas överensstämmelse med väsentliga krav säkerställts på grundval av en ansökan som lämnats in före 31.12.1997 och vilka tagits i bruk senast 31.12.1998. Effektiv strålningseffekt ≤ 500 mW ERP.
868,150–868,650 MHz	Effektiv strålningseffekt ≤ 500 mW ERP för icke-specificerade radiosändare med kort räckvidd, vilkas överensstämmelse med väsentliga krav säkerställts på grundval av en ansökan som lämnats in före 31.7.1998 och vilka tagits i bruk senast 31.12.1998.

10.2 Övervaknings- och larmapparater med låg effekt samt trygghets-telefoner²³

142,250 MHz	Effektiv strålningseffekt ≤ 1 mW ERP. Kanalbredd ≤ 25 kHz.
868,600–868,700 MHz	Effektiv strålningseffekt ≤ 10 mW ERP. Kanalbredd 25 kHz. Duty faktor ≤ 1 %. Frekvensområdet kan användas som en kanal för snabb dataöverföring.
869,250–869,300 MHz	Effektiv strålningseffekt ≤ 10 mW ERP. Kanalbredd 25 kHz. Duty faktor ≤ 0,1 %.
869,300–869,400 MHz	Effektiv strålningseffekt ≤ 10 mW ERP. Kanalbredd 25 kHz. Duty faktor ≤ 1,0 %.

²³ Radiosändare med kort räckvidd, ERC:s rekommendation CEPT/ERC/REC 70-03, bilaga 7 i tillämpliga delar. ECC:s beslut ECC/DEC/(05)02. Europeiska kommissionens beslut 2006/771/EG, som kompletterats med genomförandebeslut (EU) 2025/105.

TRAFICOM/199990/03.04.05.00/2024
 15 AV/2025M

869,650–869,700 MHz	Effektiv strålningseffekt \leq 25 mW ERP. Kanalbredd 25 kHz. Duty faktor \leq 10 %.
869,200–869,250 MHz	Endast för trygghetstelefoner. Effektiv strålningseffekt \leq 10 mW ERP. Kanalbredd 25 kHz. Duty faktor \leq 0,1 %.
10.3 Styrnings-, övervaknings- och larmradaranläggningar²⁴	
2400,000–2483,500 MHz	Effektiv strålningseffekt \leq 25 mW EIRP.
9500–9975 MHz	Effektiv strålningseffekt \leq 25 mW EIRP. Apparatvisa begränsningar: Effektiv strålningseffekt \leq 500 mW EIRP för sådana styrnings-, övervaknings- och larmradaranläggningar vilkas överensstämmelse med väsentliga krav säkerställts på grundval av en ansökan som lämnats in före 31.12.1998 och vilka tagits i bruk senast 31.12.1999.
10,45–10,50 GHz	Effektiv strålningseffekt \leq 500 mW EIRP.
10,500–10,600 GHz	Effektiv strålningseffekt \leq 25 mW EIRP. Duty faktor \leq 10 %. Får endast användas inomhus.
13,40–14,00 GHz	Effektiv strålningseffekt \leq 25 mW EIRP.
17,1–17,3 GHz	Markbundna syntetiska aperturradar (GBSAR). Effektiv strålningseffekt \leq 26 dBm EIRP. Tillämpligt accessprotokoll ²⁵ .
24,00–24,25 GHz	Effektiv strålningseffekt \leq 100 mW EIRP. Apparatvisa begränsningar: Effektiv strålningseffekt \leq 500 mW EIRP för sådana styrnings-, övervaknings- och larmradaranläggningar vilkas överensstämmelse med väsentliga krav säkerställts på grundval av en ansökan som lämnats in före 31.12.1998 och vilka tagits i bruk senast 31.12.1999.
4,5–7,0 GHz	Radar för nivåmätning i slutna kärl eller utrymmen. Spektral effekttäthet utanför kärl \leq -41,3 dBm/MHz EIRP. Effektiv strålningseffekt innanför kärl \leq +24 dBm EIRP.
8,5–10,6 GHz	Radar för nivåmätning i slutna kärl eller utrymmen. Spektral effekttäthet utanför kärl \leq -41,3 dBm/MHz EIRP. Effektiv strålningseffekt innanför kärl \leq +30 dBm EIRP.
24,05–27,00 GHz	Radar för nivåmätning i slutna kärl eller utrymmen. Spektral effekttäthet utanför kärl

²⁴ Radiosändare med kort räckvidd, ERC:s rekommendation CEPT/ERC/REC 70-03, bilaga 6 i tillämpliga delar, ERC:s beslut ERC/DEC/(01)08. ECC:s beslut ECC/DEC/(11)02. Europeiska kommissionens beslut 2006/771/EG, som kompletterats med genomförandebeslut (EU) 2025/105.

²⁵ Ett tillämpligt accessprotokoll (trafikprotokoll) har definierats i ETSI:s standard EN 300 440.

TRAFICOM/199990/03.04.05.00/2024
15 AV/2025M

$\leq -41,3 \text{ dBm/MHz EIRP}$. Effektiv strålningseffekt innanför kärlet $\leq +43 \text{ dBm EIRP}$.

57–64 GHz

Radar för nivåmätning i slutna kärl eller utrymmen. Spektral effekttäthet utanför kärlet $\leq -41,3 \text{ dBm/MHz EIRP}$. Effektiv strålningseffekt innanför kärlet $\leq +43 \text{ dBm EIRP}$.

75–85 GHz

Radar för nivåmätning i slutna kärl eller utrymmen. Spektral effekttäthet utanför kärlet $\leq -41,3 \text{ dBm/MHz EIRP}$. Effektiv strålningseffekt innanför kärlet $\leq +43 \text{ dBm EIRP}$.

69,8–79,9 GHz

Säkerhetsskannrar som används inomhus. Effektiv strålningseffekt $\leq 7 \text{ dBm EIRP}$.

76,5–80,5 GHz

Säkerhetsskannrar som används inomhus. Effektiv strålningseffekt (toppeffekt) $\leq 19 \text{ dBm EIRP}$. Minst 23 dB dämpning utanför bandet.

76–77 GHz

Markbundna syntetiska aperturradar (GBSAR). Effektiv strålningseffekt $\leq 48 \text{ dBm EIRP}$ och effekttäthet $\leq 18 \text{ dBm/MHz EIRP}$.

6,0–8,5 GHz

Radar för nivåmätning²⁶.

24,05–26,50 GHz

57–64 GHz

75–85 GHz

10.3.1 Samfrekvensband med apparatvisa begränsningar

10,50–10,55 GHz

Samfrekvensband endast för sådana styrnings-, övervaknings- och larmradaranläggningar, vilkas överensstämmelse med väsentliga krav säkerställts på grundval av en ansökan som lämnats in före 31.12.1997, och vilka tagits i bruk senast 31.12.1998.
Effektiv strålningseffekt $\leq 500 \text{ mW EIRP}$.

10.4 Fjärridentifieringsutrustningar (RFID)²⁷

865,000–865,600 MHz

Effektiv strålningseffekt $\leq 100 \text{ mW ERP}$. Kanalbredd 200 kHz²⁸.

865,600–867,600 MHz

Effektiv strålningseffekt $\leq 2 \text{ W ERP}$. Kanalbredd 200 kHz²⁸.

867,600–868,000 MHz

Effektiv strålningseffekt $\leq 500 \text{ mW ERP}$. Kanalbredd 200 kHz²⁸.

865,000–868,000 MHz

Läsarens frekvensband:
865,600–865,800 MHz

²⁶ Tekniska villkor och geografiska begränsningar enligt standard EN 302 729 och ECC:s beslut ECC/DEC/(11)02.

²⁷ ERC:s rekommendation CEPT/ERC/REC 70-03, bilaga 11 i tillämpliga delar. Europeiska kommissionens beslut 2006/771/EG, som kompletterats med genomförandebeslut (EU) 2025/105. Europeiska kommissionens genomförandebehandling (EU) 2018/1538 och (EU) 2022/172.

²⁸ Accessprotokoll och kanalisering baserar sig på standard EN 302 208-2 V1.1.1.

TRAFICOM/199990/03.04.05.00/2024
15 AV/2025M

866,200–866,400 MHz
866,800–867,000 MHz
867,400–867,600 MHz
Läsarens effektiva strålningseffekt ≤ 2 W ERP.

916,100–918,900 MHz

Läsarens mittfrekvenser:
916,300 MHz
917,500 MHz
918,700 MHz

Läsarens effektiva strålningseffekt ≤ 4 W ERP. Kanalbredd ≤ 400 kHz.

2446,0–2454,0 MHz

Effektiv strålningseffekt ≤ 500 mW EIRP. Effektiv strålningseffekt ≤ 4 W EIRP endast inomhus och duty faktorn ska vara ≤ 15 %²⁹.

10.5 Trådlösa högtalare, öronmonitorer, hörlurar, hörselhjälpmmedel, hjälmtelefoner och radiomikrofoner³⁰

31,100 MHz 33,500 MHz
32,100 " 36,700 "
32,900 " 37,100 "
42,400–43,600 MHz

Effektiv strålningseffekt ≤ 10 mW ERP.
Kanalbredd ≤ 200 kHz.

169,4000–169,4750 MHz

Hörselhjälpmmedel. Används tillsammans med utrustningar med kort räckvidd. Effektiv strålningseffekt ≤ 500 mW ERP.

169,4875–169,5875 MHz

Hörselhjälpmmedel. Används tillsammans med utrustningar med kort räckvidd. Effektiv strålningseffekt ≤ 500 mW ERP.

173,965–174,015 MHz

Hörselhjälpmmedel. Effektiv strålningseffekt ≤ 10 mW ERP.

174–195 MHz

Radiomikrofoner, öronmonitorer och hörselhjälpmmedel. Effektiv strålningseffekt ≤ 50 mW ERP.

216–225 MHz

Radiomikrofoner, öronmonitorer och hörselhjälpmmedel. Effektiv strålningseffekt ≤ 50 mW ERP.

470–694 MHz

Radiomikrofoner, öronmonitorer och hörselhjälpmmedel. Effektiv strålningseffekt ≤ 50 mW ERP.³¹

821,5–826 MHz

Radiomikrofoner, öronmonitorer och hörselhjälpmmedel. Effektiv strålningseffekt ≤ 20 mW EIRP, kroppsburna radiomikrofoner ≤ 100 mW EIRP.

²⁹ Duty faktorn ska vara ≤ 15 % under vilken som helst 200 ms period (dvs. 30 ms påslagen och 170 ms frånslagen).

³⁰ Radiosändare med kort räckvidd, ERC:s rekommendation CEPT/ERC/REC 70-03, bilaga 10 i tillämpliga delar, ECC:s beslut ECC/DEC/(05)02. Europeiska kommissionens beslut 2005/928/EG och 2008/673/EG. Europeiska kommissionens beslut 2006/771/EG, som kompletterats med genomförandebeslut (EU) 2025/105.

³¹ Radiomikrofonfrekvensen måste väljas så att den inte orsakar störningar för markbunden digital tv-mottagning. På Transport- och kommunikationsverkets www-sidor finns ett verktyg för val av lämplig frekvens (<https://www.trafcom.fi>).

TRAFICOM/199990/03.04.05.00/2024
15 AV/2025M

826–832 MHz	Radiomikrofoner, öronmonitorer och hörselhjälpmittel. Effektiv strålningseffekt \leq 100 mW EIRP.
863,000–865,000 MHz	Effektiv strålningseffekt \leq 10 mW ERP.
864,800–865,000 MHz	Analoga smalbandiga radiosändare avsedda för överföring av tal. Effektiv strålningseffekt \leq 10 mW ERP. Kanalbredd max. 50 kHz.
1785,0–1804,8 MHz	Radiomikrofoner, öronmonitorer och hörselhjälpmittel. Effektiv strålningseffekt \leq 20 mW EIRP, kroppsburna radiomikrofoner samt radiomikrofoner med spektrumavsnökning (SSP) \leq 50 mW EIRP.
1795–1800 MHz	Trådlösa audiotillämpningar. Effektiv strålningseffekt \leq 20 mW EIRP.

10.6 Medicinska implantat med låg effekt³²

30,0–37,5 MHz	Tillämpningar för mätning av blodtryck. Effektiv strålningseffekt \leq 1 mW ERP. Duty faktor \leq 10 %.
401,000–402,000 MHz	Effektiv strålningseffekt \leq 25 μ W ERP och tillämpligt accessprotokoll eller duty faktor \leq 0,1 %. Kanalbredd \leq 100 kHz.
402,000–405,000 MHz	Effektiv strålningseffekt \leq 25 μ W ERP. Kanalbredd \leq 300 kHz.
405,000–406,000 MHz	Effektiv strålningseffekt \leq 25 μ W ERP och tillämpligt accessprotokoll eller duty faktor \leq 0,1 %. Kanalbredd \leq 100 kHz.
2483,5–2500 MHz	Effektiv strålningseffekt \leq 10 mW EIRP. Duty faktor \leq 10 %. Tillämpligt accessprotokoll. Kanalbredd \leq 1 MHz. Frekvensområdet kan användas dynamiskt som en kanal. Kringutrustning får endast användas inomhus.

10.7 Telematikutrustning för trafik³³

5795–5805 MHz	Vägtullsystem samt tillämpningar för färdskrivare, vikter och dimensioner. Effektiv strålningseffekt \leq 8 W EIRP.
5805–5815 MHz	Vägtullsystem samt tillämpningar för färdskrivare, vikter och dimensioner. Effektiv strålningseffekt \leq 2 W EIRP.
5855–5875 MHz	Intelligenta transportsystem (ITS) ³⁴ . Effektiv strålningseffekt \leq 33 dBm EIRP. Sändningens spektrala

³² Radiosändare med kort räckvidd, ERC:s rekommendation CEPT/ERC/REC 70-03, bilaga 12, ERC:s beslut ERC/DEC/(01)17. Europeiska kommissionens beslut 2006/771/EG, som kompletterats med genomförandebeslut (EU) 2025/105.

³³ Radiosändare med kort räckvidd, ERC:s rekommendation CEPT/ERC/REC 70-03, bilaga 5 i tillämpliga delar. Europeiska kommissionens beslut 2006/771/EG, som kompletterats med genomförandebeslut (EU) 2025/105.

³⁴ ECC:s rekommendation ECC/REC/(08)01.

TRAFICOM/199990/03.04.05.00/2024
 15 AV/2025M

effekttäthet \leq 23 dBm/MHz EIRP. Effektregleringsområdet ned till 3 dBm EIRP.

5875–5925 MHz

Intelligenta transportsystem (ITS)³⁵. Effektiv strålningseffekt \leq 33 dBm EIRP. Sändningens spektrala effekttäthet \leq 23 dBm/MHz EIRP. Tillämpligt accessprotokoll.

24,050–24,250 GHz

Effektiv strålningseffekt \leq 100 mW EIRP.

21,650–26,650 GHz

Kortdistansutrustning för bilar (SRR). UWB-sändarens spektrala effekttäthet \leq -41,3 dBm/MHz EIRP, förutom under frekvensen 22 GHz där effekttätheten är \leq -61,3 dBm/MHz EIRP, och spektral täthet som toppvärde mätt 0 dBm/50 MHz EIRP.

24,05–24,25 GHz smalbandig komponent, toppeffekt 20 dBm EIRP. Duty faktor \leq 10 % för sändare, vars toppeffekt är över -10 dBm EIRP. Den sista dagen för ibruktagande av radar på frekvensbandet 21,65–24,25 GHz är 30.6.2013. Den sista dagen för ibruktagande av radar på frekvensbandet 24,25–26,65 GHz är 1.1.2018³⁶. Det är tillåtet att t.o.m. den 1 januari 2022 ta i bruk radar på frekvensbandet 24,25–26,65 GHz som installerats i ett fordon vars typgodkännande är beviljat före den 1 januari 2018.

63–64 GHz

Utrustningar monterade i motorfordon. Effektiv strålningseffekt \leq 40 dBm EIRP³⁷. Utrustning som släpps ut på marknaden före 1.1.2020.

63,72–65,88 GHz

Utrustning monterad på fordon. Effektiv strålningseffekt \leq 40 dBm EIRP.

76–77 GHz

Effektiv strålningseffekt: toppeffekt \leq 316 W EIRP, medeleffekt \leq 100 W EIRP, medeleffekt för pulsradar \leq 225 mW EIRP.

76–77 GHz

Antikollisionsradar för helikoptrar³⁸. Effektiv strålningseffekt \leq 30 dBm EIRP och genomsnittlig spektral effekttäthet \leq 3 dBm/MHz. Duty faktor \leq 56 %/s.

77–81 GHz

Kortdistansutrustning för bilar (SRR). Sändarens spektrala effekttäthet \leq -3 dBm/MHz EIRP och toppeffekt \leq 55 dBm EIRP. Utanför fordonet är sändarens spektrala effekttäthet \leq -9 dBm/MHz EIRP³⁹.

³⁵ Europeiska kommissionens beslut (EU) 2020/1426. ECC:s beslut ECC/DEC/(08)01.

³⁶ ECC:s beslut ECC/DEC/(04)10 samt Europeiska kommissionens beslut 2005/50/EG, 2011/485/EU och (EU) 2017/2077 innehåller också tilläggsvillkor för ibruktagande av utrustningarna.

³⁷ ECC:s beslut ECC/DEC/(09)01.

³⁸ ECC:s beslut ECC/DEC/(16)01.

³⁹ Europeiska kommissionens beslut 2004/545/EG och ECC:s beslut ECC/DEC/(04)03.

10.8 FM-sändare med låg effekt⁴⁰

87,5-108 MHz

Effektiv strålningseffekt \leq 50 nW ERP. Kanalbredd \leq 200 kHz.

10.9 UWB-utrustningar⁴¹

10.9.1 Generisk användning av UWB

3,1-4,8 GHz

6,0-9,0 GHz

Gäller inte fasta utomhusinstallationer eller utrustning installerad i luftfartyg, motorfordon eller järnvägsfordon.

10.9.2 System för lokalisering och spårning, Typ 1 (LT1)

6,0-9,0 GHz

10.9.3 UWB-utrustning i motorfordon och järnvägsfordon

10.9.3.1 Allmän användning

3,1-4,8 GHz

6,0-9,0 GHz

10.9.3.2 Särskilda trådlösa nyckelsystem för fordon

3,8-4,2 GHz

6,0-8,5 GHz

10.9.3.3 Andra fordonstillämpningar inklusive tillämpningar som omfattar kommunikation från infrastruktur-till-fordon och fordon-till-fordon

6,0-8,5 GHz

10.9.4 Särskilda tillämpningar för radiolokalisering, lokalisering, spårning och datainsamling i frekvensbandet 6,0–8,5 GHz

10.9.4.1 Tillämpningar som omfattar fasta utomhusanläggningar

6,0-8,5 GHz

10.9.4.2 Särskilda tillämpningar som omfattar inomhusutrustning med förstärkt effekt

6,0-8,5 GHz

10.9.5 UWB ombord på luftfartyg

6,0-8,5 GHz

⁴⁰ ERC:s rekommendation CEPT/ERC/REC 70-03, bilaga 10 i tillämpliga delar. Europeiska kommissionens beslut 2006/771/EG, som kompletterats med genomförandebeslut (EU) 2025/105.

⁴¹ Europeiska kommissionens genomförandebeslut som gäller utrustning som använder ultrabredbandsteknik (EU) 2019/785 som kompletterats med genomförandebeslut (EU) 2023/103.

10.9.6 UWB-utrusningar avsedda för avkänning av material

2,2–9,0 GHz

 10.9.7 GPR/WPR-utrustningar⁴²

30 MHz – 12,4 GHz

10.10 System för spårning och datainsamling⁴³

442,2–450,0 kHz

Utrustning för persondetektering och kolisionsvarnare. Fältstyrke $\leq 7 \text{ dB}\mu\text{A}/\text{m}$ på 10 meters avstånd. Kanalseparation $\geq 150 \text{ Hz}$.

456,9–457,1 kHz

Utrustning för lokalisering av begravda personer i nödsituationer och värdefulla föremål. Fältstyrke $\leq 7 \text{ dB}\mu\text{A}/\text{m}$ på 10 meters avstånd.

155,400 MHz + (0...5) x 25 kHz

Radiosändare för spårning. Effektiv strålningseffekt $\leq 2 \text{ W ERP}$. Kanalbredd 25 kHz. Duty faktor $\leq 10 \%$.

169,4000–169,4750 MHz

System för mätvärdesinsamling. Effektiv strålningseffekt $\leq 500 \text{ mW ERP}$. Kanalbredd $\leq 50 \text{ kHz}$. Duty faktor $\leq 10 \%$.

430–440 MHz

Medicinska datainsamlingssystem (kapsel-endoskopi). Effekttäthet $\leq -50 \text{ dBm}/100 \text{ kHz ERP}$ och totaleffekt max. $-40 \text{ dBm}/10 \text{ MHz}$.

870,000–874,400 MHz

Datanät²⁰. Effektiv strålningseffekt $\leq 500 \text{ mW ERP}$. Kanalbredd $\leq 200 \text{ kHz}$. Duty faktor för centralstationer $\leq 10 \%$ och för annan nätverksutrustning $\leq 2,5 \%$. Automatisk effektreglering (APC) eller motsvarande mitigeringsteknik. Transportabla och mobila stationer ska kontrolleras av en centralstation.

915,000–919,400 MHz

Datanät²⁰. Effektiv strålningseffekt $\leq 25 \text{ mW ERP}$. Kanalbredd $\leq 600 \text{ kHz}$.

⁴² Utrustning enligt ECC:s beslut ECC/DEC/(06)(08) som har planerats att fungera i närlheten av materialet som undersöks så att sändningen har riktats mot materialet som undersöks. Runt Skoggård radioforskningsinstitut har det angetts ett cirkelformat skyddsområde, och innanför detta område är det i regel inte tillåtet att använda mark- eller väggradar. Skyddsområdets mittpunkt är (WGS84) N 60° 13' 04" E 24° 23' 35" och radie 3 km. Om avsikten är att använda mark- eller väggradar inom skyddsområdet ska man avtala om detta med Skoggård radioforskningsinstitut. Kontaktuppgifterna till Skoggård finns på www.aalto.fi. En mark- eller väggradar får inte förorsaka störningar i den övriga radiokommunikationen. Användningen ska avbrytas, om det blir störningar, och användningen får inte fortsätta innan återkommande störningar har förhindrats.

⁴³ Radiosändare med kort räckvidd, ERC:s rekommendation CEPT/ERC/REC 70-03, bilagor 2 och 13 i tillämpliga delar. ECC:s beslut ECC/DEC/(05)02. Europeiska kommissionens beslut 2006/771/EG, som kompletterats med genomförandebeslut (EU) 2025/105.

TRAFICOM/199990/03.04.05.00/2024
15 AV/2025M

Duty faktor $\leq 1\%$. Transportabla och mobila stationer ska kontrolleras av en centralstation.

2483,5–2500 MHz

Medicinska datainsamlingssystem. (MBAN). Effektiv strålningseffekt $\leq 1\text{ mW EIRP}$. Kanalbredd $\leq 3\text{ MHz}$. Duty faktor $\leq 10\%$. Endast inomhusanvändning tillåten.

2483,5–2500 MHz

Medicinska datainsamlingssystem (MBAN). Effektiv strålningseffekt säteilyteho $\leq 10\text{ mW EIRP}$. Kanalbredd $\leq 3\text{ MHz}$. Duty faktor $\leq 2\%$. Endast inomhusanvändning tillåten.

10.11 Fjärrstyrningsanordningar för modellflygplan⁴⁴

34,995–35,225 MHz

Effektiv strålningseffekt $\leq 100\text{ mW ERP}$.

10.12 Automatisk fordonsidentifiering för järnvägsvagnar (AVI)⁴⁵

2447,0 MHz; 2448,5 MHz; 2450,0 MHz; 2451,5 MHz; 2453,0 MHz

Effektiv strålningseffekt $\leq 500\text{ mW EIRP}$.

10.13 Induktiv utrustning⁴⁶

100 Hz – 30 MHz

10.14 NMR-anordningar⁴⁷

9 kHz – 130 MHz

11 Radiotelefoner och personsökare

11.1 PMR446-telefoner⁴⁸

446,00625 MHz + (0...15) $\times 12,5\text{ kHz}$

Effektiv strålningseffekt $\leq 500\text{ mW ERP}$. Kanalbredd 12,5 kHz.

⁴⁴ Radiosändare med kort räckvidd, ERC:s rekommendation CEPT/ERC/REC 70-03, bilaga 8 i tillämpliga delar, ERC:s beslut ERC/DEC/(01)11.

⁴⁵ Radiosändare med kort räckvidd, ERC:s rekommendation CEPT/ERC/REC 70-03, bilaga 11 i tillämpliga delar.

⁴⁶ Induktiv utrustning enligt rekommendationen ERC/REC 70-03 samt Europeiska kommissionens beslut 2006/771/EG, som kompletterats med genomförandebeslut (EU) 2025/105. Användning av induktiv utrustning som uppfyller kraven i standard EN 300 330 eller i någon annan motsvarande europeisk harmoniserad standard som gäller induktiv utrustning har inte begränsats i Finland, om överensstämmelse med kraven har säkerställts på ett sätt som avses i 255 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation.

⁴⁷ Inneslutna anordningar som använder kärnmagnetisk resonans. Europeiska kommissionens beslut 2006/771/EG som kompletterats med genomförandebeslutet (EU) 2025/105. ERC:s rekommendation CEPT/ERC/REC 70-03, bilaga 6 i tillämpliga delar.

⁴⁸ ECC:s beslut ECC/DEC/(15)05. Europeiska kommissionens beslut 2006/771/EG, som kompletterats med genomförandebeslut (EU) 2025/105.

11.2 Digitala PMR446-utrustningar⁴⁸

446,00625 MHz + (0...15) x 12,5 kHz
 Strålningseffekt ≤ 500 mW ERP. Kanalbredd 12,5 kHz.

446,003125 MHz + (0...31) x 6,25 kHz
 Strålningseffekt ≤ 500 mW ERP. Kanalbredd 6,25 kHz.

11.3 Radiosändare för fritidsbruk och arbetsförbindelser (RHA68)

Kanalerna för fritidsbruk och arbetsförbindelser (RHA68) får användas endast för det användningsändamål som har fastställts för dem.

Basstationer⁴⁹ på kanalerna i kanalgrupp A förutsätter ett radiotillstånd men mobila stationer har befriats från kravet på tillstånd.

Utrustning på kanalerna i kanalgrupp E har befriats från kravet på tillstånd, men basstationer är tillåtna endast på kanalerna 15, 16 och 18–21.

Kanalbredden är 25 kHz om inte annat nämnts.

Kanalgrupp A:

Kanal	Frekvens	Effektiv strålningseffekt högst	Användningsändamål
1.	68,100 MHz	25 W ERP	Radiotrafik i anslutning till vägservice
2.	68,300 MHz	25 W ERP	Radiotrafik i anslutning till bilsport
3.	68,425 MHz	25 W ERP	Radiotrafik i anslutning till frivillig räddnings-tjänst
4.	68,525 MHz	25 W ERP	Radiotrafik i anslutning till bilsport
17.	68,225 MHz	25 W ERP	Radiotrafik i anslutning till frivillig räddnings-tjänst

Kanalerna 1–4 och 17 bildar kanalgrupp A som är i sambruk. Användarna av kanalgrupp A ska sinsemellan komma överens om den gemensamma användningen.

Kanalgrupp E:

Kanal	Frekvens	Effektiv strålningseffekt högst	Användningsändamål
5.	68,050 MHz	5 W ERP	Fritidsbruk och arbetsförbindelser
6.	68,575 MHz	5 W ERP	Fritidsbruk och arbetsförbindelser
7.	68,175 MHz	5 W ERP	Fritidsbruk och arbetsförbindelser

⁴⁹ Om stationen (dvs. sändaren, sändarens effektkälla och sändarantennen) inte kan röra sig som en helhet och samtidigt sända, anses det vara fråga om en basstation.

8.	67,500 MHz	5 W ERP	Fritidsbruk och arbetsförbindelser
9.	71,375 MHz	5 W ERP	Fritidsbruk och arbetsförbindelser
10.	71,425 MHz	5 W ERP	Fritidsbruk och arbetsförbindelser
11.	71,475 MHz	5 W ERP	Fritidsbruk och arbetsförbindelser
12.	71,625 MHz	5 W ERP	Fritidsbruk och arbetsförbindelser
13.	70,200 MHz	5 W ERP	Fritidsbruk och arbetsförbindelser
14.	71,025 MHz	5 W ERP	Fritidsbruk och arbetsförbindelser
15.	71,050 MHz	25 W ERP	Fritidsbruk och arbetsförbindelser
16.	71,100 MHz	25 W ERP	Fritidsbruk och arbetsförbindelser
18.	68,375 MHz	25 W ERP	Fritidsbruk och arbetsförbindelser
19.	71,175 MHz	25 W ERP	Fritidsbruk och arbetsförbindelser
20.	71,750 MHz	25 W ERP	Fritidsbruk och arbetsförbindelser
21.	71,900 MHz	25 W ERP	Fritidsbruk och arbetsförbindelser
22.	71,350 MHz	5 W ERP	Fritidsbruk och arbetsförbindelser
23.	71,550 MHz	5 W ERP	Fritidsbruk och arbetsförbindelser
24.	71,575 MHz	5 W ERP	Fritidsbruk och arbetsförbindelser
25.	71,600 MHz	5 W ERP	Fritidsbruk och arbetsförbindelser
26.	72,325 MHz	5 W ERP	Fritidsbruk och arbetsförbindelser

Kanalerna i kanalgrupp E får användas för analog talkommunikation samt för att skicka manuellt aktiverade korta datameddelanden. Automatiska eller tidsinställda datameddelanden eller upprepade datameddelanden som baserar sig på en aktivering är inte tillåtna. Datasändningen får inte vara längre än 3 sekunder.

Kanalerna 22–26 i kanalgrupp E får dessutom också användas för digital talkommunikation. Kanalbredden är då 12,5 kHz eller 6,25 kHz och mittfrekvenserna följande:

71,34375 MHz,
 71,35625 MHz,
 71,54375 MHz,
 71,55625 MHz,
 71,56875 MHz,
 71,58125 MHz,
 71,59375 MHz,
 71,60625 MHz,
 72,31875 MHz och
 72,33125 MHz

Kanalerna 15, 16 och 18–21 får inte användas närmare än på 10 km avstånd från Rysslands, Sveriges eller Norges riksgränser. I basstationsanvändningen när sändarantennen är på över 5 meters höjd ovanför markytan får dessa kanaler inte användas närmare än på 40 km avstånd från Rysslands, Sveriges eller Norges riksgränser.

11.4 Personsökare

27,720 MHz	27,820 MHz	27,920 MHz
27,740 "	27,840 "	27,940 "
27,760 "	27,860 "	30,300 "
27,780 "	27,880 "	40,680 "
27,800 "	27,900 "	

Sändarens effekt ≤ 5 W och effektiv strålningseffekt för utrustning med integralantenn ≤ 5W ERP. Kanalbredd 10 kHz.

450,175 MHz	Effektiv strålningseffekt ≤ 2 W ERP.
450,200 MHz	Kanalbredd ≤ 25 kHz. Duty faktor ≤ 10 %.

11.4.1 Samfrekvenser för personsökare som tagits i bruk senast 31.12.2004:

26,965 MHz	Sändarens effekt ≤ 5 W och effektiv strålningseffekt för utrustning med integralantenn ≤ 5 W ERP. Kanalbredd 10 kHz.
27,075 "	
27,255 "	
27,400 "	

11.4.2 Samfrekvenser med apparatvisa begränsningar:

27,450 MHz	Samfrekvenser endast för sådana personsökare som tagits i bruk senast 1.1.1989.
27,490 MHz	Sändarens effekt ≤ 5 W och effektiv strålningseffekt för utrustning med integralantenn ≤ 5 W ERP. Kanalbredd 10 kHz.

11.5 Sladdlösa CT1-telefoner som tagits i bruk senast 31.12.2003 och sladdlösa CT2-telefoner som tagits i bruk senast 31.12.2004 samt DECT-apparater

DECT-apparat	1881,792 MHz + (0...9) x 1,728 MHz
	Till DECT-apparaten får anslutas en antenn vars förstärkning är ≤ 12 dBi.
CT1-telefon, fast enhet	959,0125 MHz + (0...39) x 25 kHz
CT1-telefon, bärbar enhet	914,0125 MHz + (0...39) x 25 kHz
CT2-telefon	864,150 MHz + (0...39) x 100 kHz

11.6 CB- och PR 27-telefoner⁵⁰

Kanal	Frekvens	Kanal	Frekvens	Kanal	Frekvens
1	26,965 MHz	14	27,125 MHz	27	27,275 MHz
2	26,975 "	15	27,135 "	28	27,285 "
3	26,985 "	16	27,155 "	29	27,295 "
4	27,005 "	17	27,165 "	30	27,305 "
5	27,015 "	18	27,175 "	31	27,315 "
6	27,025 "	19	27,185 "	32	27,325 "
7	27,035 "	20	27,205 "	33	27,335 "
8	27,055 "	21	27,215 "	34	27,345 "
9	27,065 "	22	27,225 "	35	27,355 "
10	27,075 "	23	27,255 "	36	27,365 "
11	27,085 "	24	27,235 "	37	27,375 "
12	27,105 "	25	27,245 "	38	27,385 "
13	27,115 "	26	27,265 "	39	27,395 "
				40	27,405 "

Sändarens effekt och effektiv strålningseffekt för utrustning med integralantenn (ERP):

- 1) vid frekvensmodulering⁵¹ (benämningen på dessa apparater var tidigare också PR 27)
- 2) vid dubbelsidbandsmodulering⁵² bärvägseffekt ≤ 4 W och
- 3) vid enkelsidbandsmodulering⁵³ modulationstoppeffekt ≤ 12 W.

Kanalbredd 10 kHz. I anslutning till telefonen får en sådan separat antenn användas vars antennvinst är ≤ 3 dBd.

11.7 LA-telefoner som godkänts med stöd av post- och telestyrelsens bestämmelser av 25.3.1981 och som tagits i bruk senast 31.12.1992

Kanal	Frekvens	Kanal	Frekvens	Kanal	Frekvens
1	26,965 MHz	9	27,065 MHz	16	27,155 MHz
2	26,975 "	10	27,075 "	17	27,165 "
3	26,985 "	11	27,085 "	18	27,175 "
4	27,005 "	11A	27,095 "	19	27,185 "

⁵⁰ ECC:s beslut ECC/DEC/(11)03.

⁵¹ FM, 3GE

⁵² AM DSB, A3E

⁵³ SSB, J3E, R3E

TRAFICOM/199990/03.04.05.00/2024
15 AV/2025M

5	27,015 "	12	27,105 "	20	27,205 "
6	27,025 "	13	27,115 "	21	27,215 "
7	27,035 "	14	27,125 "	22	27,225 "
8	27,055 "	15	27,135 "		

Sändarens effekt \leq 5 W och effektiv strålningseffekt för utrustning med integralantenn \leq 1 W ERP. Kanalbredd 10 kHz. I anslutning till telefonen får en sådan separat antenn användas vars antennvinst är \leq 3 dBd.

12 Ikraftträdande

Denna föreskrift träder i kraft den 31 mars 2025 och gäller tills vidare.

Genom föreskriften upphävs Transport- och kommunikationsverkets föreskrift med samma namn (Transport- och kommunikationsverket 15 AU/2024M) av den 16 februari 2024.

Helsingfors den 27 mars 2025

Jarkko Saarimäki
generaldirektör

Emil Asp
överdirektör