



o Vapautus ei koske ihmisjoukon päällä lennättämistä. Ihmisjoukkoon pidetään vähintään lentokorkeutta vastaava etäisyys 1:1 säännön mukaisesti.

- Näköyhteys (4 artikla, kohta 1, alakohta d)

- o Ehdot: Näköyhteyden ulkopuolella tapahtuva toiminta on sallittua vain erikseen aktivoitulla tilapäisellä vaara-alueella.

- Lennätyskorkeus (4 artikla, kohta 1, alakohta e)

- o Ehdot: Yli 120m korkeudella tapahtuva toiminta on sallittua vain erikseen aktivoitulla tilapäisellä vaara-alueella.

- Esineiden pudotus (4 artikla, kohta 1, alakohta f)

- o Ehdot: Vapautus koskee vain tieteellisissä kokeissa tai demonstraatioissa pudotettavia esineitä kontrolloidulle alueelle.

- Säännöt ja menetelmät (7 artikla, kohta 1) seuraavasti:

- o UAS.OPEN.010, kohta 2

- o Ehdot: Yli 120m korkeudella tapahtuva toiminta on sallittua vain erikseen aktivoitulla tilapäisellä vaara-alueella.

- o UAS.OPEN.020, kohta 5

- o Ehdot: Vapautus myönnetään siten, että alakategorian A1 suurimman sallitun lentoonlähtömassan sijaan noudatetaan 150kg maksimilentoonlähtömassaa. Lentojen aikana tulee noudattaa vähintään UAS.OPEN.020, kohta 1 luokan C1 ilma-aluksille asetettuja ehtoja turvallisesta etäisyydestä ihmisiin.

- o UAS.OPEN.050, kohta 5

- o UAS.OPEN.060, kohta 1c

- o Ehdot: Reittisuunnittelussa tulee aina huomioida ylilennettävä alue ja välttää lennätysaluetta ulkopuolisten henkilöiden yläpuolella sekä Oulu-Kuusamo - tien ylityksiä.

- o UAS.OPEN.060, kohta 1e

- o Ehdot: Operaattorin tulee varmistaa, että toiminta on poikkeuksesta huolimatta turvallista, eikä maksimimassaa (150 kg) ylitetä.

- o UAS.OPEN.060, kohta 2b

- o Ehdot: Vapautus myönnetään ainoastaan suoran näköyhteyden vaatimuksesta. Näköyhteyden ulkopuolella tapahtuva toiminta on sallittua vain erikseen aktivoitulla tilapäisellä vaara-alueella.

- o UAS.OPEN.060, kohta 2d

- o Ehdot: Vapautus myönnetään ainoastaan koskien AMC1 UAS.OPEN.060(2)(d) kohdan (a)(3) vaatimusta yhden ilma-aluksen käyttämisestä kerrallaan. Kauko-ohjaajan on pystyttävä pitämään

miehittämättömät ilma-alukset hallinnassaan, ja operaattorilla on oltava menetelmät, joita kauko-ohjaaja noudattaa, yhteyden katkeamisen varalta.

o UAS.OPEN.060, kohta 2e

o Ehdot: Valmistajan asettamista käyttöohjeisiin merkityistä rajoituksista voidaan poiketa vain hakemuksessa kuvattujen menettelyjen mukaisesti.